TACTICAL TOOLS

Dispositivi speciali per l'impiego tattico

STRUMENTI TATTICI PER APPLICAZIONI SPECIALI

Applicazioni speciali richiedono un equipaggiamento speciale!

Interventi pericolosi nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale mettono a dura prova le forze di pronto intervento e il relativo equipaggiamento. La polizia e i militari necessitano ogni giorno di alte prestazioni. Gli strumenti di intervento tradizionali possono rallentare la rapidità di intervento, in quanto spesso richiedono una formazione e una manutenzione intense, sono pesanti e poco maneggevoli. Il punto di penetrazione all'interno di un edificio rappresenta di base il primo grande rischio per gli addetti al pronto intervento!

WEBER RESCUE SYSTEMS ha affrontato questa problematica sviluppando soluzioni con la serie TACTICAL TOOLS, che aumenta la rapidità di intervento e minimizza allo stesso tempo il gravissimo pericolo a cui sono soggette le forze di pronto intervento. Gestione semplice e soprattutto silenziosa, pronta disponibilità quando necessario, utilizzo discreto. Sono queste le caratteristiche della nuova linea di prodotti che include tra le altre cose anche dispositivi combinati, apriporta idraulici e strumenti da scasso come le leve Halligan.

Lo dovevamo alle nostre forze di pronto intervento! Noi di WEBER RESCUE SYSTEMS ci sentiamo obbligati a fornire loro il migliore equipaggiamento possibile, che apporti ogni giorno le migliori prestazioni possibili, al fine di garantire il successo della missione e, soprattutto, la salute di uomini e donne.

Desideri maggiore supporto? Contattaci alla pagina www.weber-rescue.com.

Scansiona il codice QR e scopri di più!

CONTENUTO

DISPOSITIVI COMBINATI 4
DIVARICATORI E ACCESSORI 6
SOLUZIONI PER IL TRASPORTO 7
IRRUZIONE IN UN EDIFICIO E APERTURA DELLE PORTE 8
SOLLEVAMENTO E TAGLIO 12
EQUIPAGGIAMENTO SUPPLEMENTARE 10
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO 18

RIT-TOOL E-FORCE3

Dispositivo combinato a batteria flessibile per forze d'intervento rapido e per una veloce apertura delle porte

- Completo con punte intercambiabili, a seconda dell'applicazione, per esempio per la forzatura di porte e finestre, il taglio di acciaio rotondo e catene, il sollevamento di carichi, la trazione di ostacoli, l'apertura di veicoli etc.
- Forze di taglio e di divaricamento estremamente elevate
- Sistema mobile e flessibile grazie all'azionamento a batteria
- Peso ridotto grazie ai materiali più moderni
- Possibilità di trazione grazie a dispositivi di trazione opzionali
- Venduto di serie senza batteria e punte
- Composizione libera del set

Ampiezza di apertura	215 mm
Classificazione EN	AC140H-13,3
Potenza di taglio EN (EN 13204)	1H-2H-3H-4H-5H
Classe di taglio NFPA	A6-B7-C6-D7-E7-F3
Peso (in stato di pronto funzionamento)	13.3 kg
Cod. art.	1093377

FORGED SPEED CONTROL X-CHANGE CHARGE

HANDVARIO RIT-TOOL

Dispositivo combinato di alta qualità ad azionamento manuale per gruppi d'intervento rapido

- Funzionamento silenzioso in modalità manuale
- Impiego flessibile grazie a punte intercambiabile e numerosi accessori
- Adatto per la forzatura di porte e finestre, il taglio di acciaio rotondo, catene e griglie, il sollevamento di carichi, la trazione di ostacoli, l'apertura di veicoli etc.
- Ingombro minimo, prodotto leggero e utilizzabile ovunque
- Impermeabile fino a 25 m
- Composizione libera del set
- Lame forgiate a costruzione leggera e altamente resistenti, per migliori prestazioni di taglio
- Le lame seghettate agganciano con sicurezza il materiale
- Testa girevole a 360° per un lavoro ottimale
- Pressione nominale 630 bar

Ampiezza di apertura	215 mm
Classificazione EN	BK25/280G-11,1
Potenza di taglio EN (EN 13204)	1H-2G-3G-4H-5G
Classe di taglio NFPA	A6-B7-C6-D7-E7-F3
Peso	11.1 kg
Cod. art.	1100441

FORGED UNDERWATER

ACCESSORI E PUNTE

Punta del divaricatore
Cod. art. 1050616

Punte per apriporta
Cod. art. 1096859

Punta speciale
Cod. art. 1051896

RZM CRT Black Edition
Cod. art. 1094618 BLK

Dispositivo di trazione
Cod. art. 2836033

Set di catene
Cod. art. 2819139

	Peso	Cod. art.
Punta del divaricatore (2 pezzi necessari)	0.71 kg	1050616
Punta dell'apriporta (2 pezzi necessari)	0.94 kg	1096859
Punta speciale (2 pezzi necessari)	1.22 kg	1051896
Set di catene	13.8 kg	2819139
Dispositivo di trazione (2 pezzi necessari)	1.3 kg	2836033
Cilindri di soccorso meccanico RZM CRT Black Edition	7.8 kg	1094618BLK

SP 54 AS E-FORCE3

E FORCE

Divaricatore a batteria di ultima generazione

- Per l'impiego flessibile ad es. all'interno di edifici e spazi aperti
- L'ampiezza di apertura, combinata con la punte dell'apriporta (pagina 7), permette di contrastare eventuali oggetti pesanti dietro alle porte
- Punte chiodate all'interno e all'esterno per una PRESA extra
- Maniglia orbitante per una gestione e un'impugnatura più semplici

Ampiezza di divaricamento	735 mm
Forza di divaricamento (nell'area di lavoro)	55 - 501 kN
Max. forza di compressione	144 kN
Ampiezza di trazione	620 mm
Max. forza di trazione	70 kN
Classificazione EN	AS55/735-20,7
Peso (in stato di pronto funzionamento)	20.7 kg
Cod. art.	1091736

PEELING SPEED CONTROL X-CHANGE CHARGE

GRIP

I DIVARICATORI DI ULTIMA GENERAZIONE

GRIP

X-CHANGE

INTUITIVE

PEELING

Impugnatura a tutto tondo
per una presa migliore

Punte del divaricatore
chiodate all'interno e all'esterno contro lo scivolamento: per una PRESA ancora maggiore

Struttura sottile ed estremamente leggera
per una maneggevolezza ancora maggiore

PUNTA DELL'APRIPORTA PER DIVARICATORE

SUGGERIMENTO!

Punta dell'apriporta per una maggiore funzionalità e migliori possibilità di impiego

- Adatta a qualunque divaricatore WEBER RESCUE con punte estraibili
- Bullone indistruttibile sulla forcella di supporto per un'applicazione semplice e veloce
- Design innovativo con punte chiodate supplementari
- Non dispositivo come kit - per ogni dispositivo sono necessarie 2 punte

Peso	1.29 kg
Cod. art.	1100623

GERLA RIT

Per un semplice trasporto dei dispositivi a batteria E-FORCE e dei dispositivi combinati Handvario sulle spalle

- Attacco e stacco velocissimi grazie alle chiusure rapide
- Nessuna limitazione nella libertà di movimento della testa quando si indossa un casco
- Due tasche offrono spazio supplementare per batterie, punte e altri accessori
- La distribuzione ottimale del peso garantisce la massima comodità addosso, anche in caso di tratti di avanzata molto lunghi
- Materiale resistente e di lunga durata (nylon Cordura con rivestimento idrorepellente)
- Utilizzabile per RIT-Tool, Handvario RIT-Tool e Handvario SPS 270 H

Dimensioni	864 x 304 x 165 mm
Peso	2.6 kg
Cod. art.	1100364

SCATOLA DI TRASPORTO E-FORCE

Robusta custodia PELI 1740 per il trasporto e la conservazione di dispositivi di soccorso E-FORCE

- Con inserto adattato in gommapiuma
- Adatta per il trasporto aereo grazie a una valvola di compensazione della pressione completamente automatica
- Utilizzabile per RIT-Tool- E-FORCE3

Dimensioni	1122 x 409 x 356 mm
Peso	12.5 kg
Cod. art.	1088016

SET APRIPORTA DO 105

Set apriporta per una forzatura rapida e silenziosa di porte e per il sollevamento di carichi

- Composto da pompa manuale, tubo flessibile, apriporta e valigetta
- Apriporta ultraleggero DO 105 con giunto di accoppiamento orientabile a 360° per una maggiore maneggevolezza
- Pompa manuale ultraleggera EPH 0203 con una pressione nominale di 570 bar
- Custodia robusta e impermeabile, con valvola integrata di compensazione della pressione in dimensioni standard Eurobox 600 x 400 x 223 mm incl. inserto per la protezione di tutti i dispositivi
- Mini-taglierina C 45-9 disponibile come accessorio opzionale (apposito scomparto nella valigetta)

Disponibile nel set:	**Peso**	**Cod. art.**
Apriporta DO 105	3.3 kg	1099556
Pompa manuale EPH 0203	3.3 kg	1099835
Tubo flessibile da 2 m nero con sistema di attacco rapido SKS	1.2 kg	1099974
Set completo incl. custodia	11.4 kg	1100718

APRIPORTA DO 105

Apertura semplice di porte con meccanismo di chiusura semplice

- In combinazione con utensili come per esempio una leva Halligan
- Funzionamento silenzioso con pompa manuale
- Peso ridotto
- Sistema idraulico ad azione semplice
- Innesto a denti ottimizzato per una forte presa nello spiraglio della porta

Lunghezza iniziale	225 mm
Lunghezza terminale	330 mm
Max. forza di sollevamento	40 kN (bei 570 bar)
Max. forza di sollevamento	49 kN (bei 700 bar)
Peso	3.3 kg
Cod. art.	1099556

POMPA MANUALE EPH 0203

Pompa manuale ultraleggera

Per l'utilizzo e per la combinazione con dispositivi a semplice azione come DO 105, DO 120 e C 45-9.

Volume utile di olio	0.3 l
Portata erogata per ogni corsa	1.8 cm³
Pressione nominale	570 bar
Peso	3.3 kg
Cod. art.	1099835

MINI-TAGLIERINA C 45-9

Mini-taglierina ad azione semplice per l'applicazione in stretti interstizi

- Per il taglio di tubi, griglie, barre etc.
- Forma strutturale molto ridotta
- Massima semplicità di manipolazione grazie al peso ridotto e alla forma compatta

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.)	267 x 66 x 88 mm
Ampiezza di apertura	45 mm
Materiale tondo	18 mm (at 370 bar) 20 mm (at 700 bar)
Peso	3.9 kg
Cod. art.	1070758

APRIPORTA DO 120

L'elevata forza di sollevamento permette una rapida apertura di porte con complessi meccanismi di chiusura

- In combinazione con utensili come per esempio una leva Halligan
- Funzionamento silenzioso tramite pompa manuale
- Sistema idraulico ad azione semplice

Lunghezza iniziale	278 mm
Lunghezza terminale	398 mm
Max. forza di sollevamento	90.7 kN (at 570 bar)
Max. forza di sollevamento	114.5 kN (at 700 bar)
Peso	7.1 kg
Cod. art.	1075922

APRIPORTA DO 140 E-FORCE2

Sistema a doppio effetto appositamente studiato per interventi speciali

- Forzatura rapida ed efficace di porte
- Le porte metallica anche con più serrature e le porte di sicurezza non rappresentano un ostacolo
- In versione a batteria (non in dotazione)

Lunghezza iniziale	140 mm
Peso (in stato di pronto funzionamento)	12.9 kg
Cod. art.	1078140

ARIETE SFONDA PORTA INDIVIDUALE

Dispositivo speciale per la forzatura rapida di porte

- Tecnologia Power-Shot per la massima efficienza
- 90 % di riduzione dell'effetto di rinculo
- Accessori sostituibili (standard, punta, esagono)
- Con pratica valigetta di trasporto in dotazione incl. ruote

Peso	33.5 kg
Cod. art.	1087806

CUNEO DIVARICATORE SPK 250

SINGLE PUSH CONTROL

Divaricatore idraulico cuneiforme

- Consente di realizzare un'apertura iniziale per sacchi di sollevamento in spazi ristretti
- Altezza di inserzione solo 8 mm
- Piastre di divaricamento appositamente temprate

Peso	61 mm
Max. ampiezza di divaricamento	248 kN
Max. forza di divaricamento	9.3 kg
Cod. art.	1822861

CUNEO DIVARICATORE SPK 250 E-FORCE2

CHARGE

Divaricatore idraulico cuneiforme

- Consente di realizzare un'apertura iniziale per sacchi di sollevamento in spazi ristretti
- Piastre di divaricamento appositamente temprate
- In versione a batteria (non in dotazione)

Peso (in stato di pronto funzionamento)	61 mm
Max. ampiezza di divaricamento	248 kN
Max. forza di divaricamento	12.7 kg
Cod. art.	1077812

AKKUPAC ECO

ECO SINGLE CHARGE

Unità di potenza idraulica estremamente leggera con soluzione per il trasporto su schiena

- Cinghie di trasporto larghe e comode per una vestibilità sicura
- Con possibilità di collegamento per due batterie
- Consegna senza batterie
- Il tubo flessibile da 1,2 m permette una grande libertà di movimento
- Impiego funziona grazie all'utilizzo del giunto di accoppiamento Single

Pressione nominale	700 bar
Volume dell'olio	2.5 l
Volume utile	2.3 l
Peso (in stato di pronto funzionamento)	11.2 kg
Cod. art.	1081828BLK

TAGLIERINA S 25-20

Taglierina compatta e versatile

- Inserti intercambiabili in metallo duro per il taglio di lucchetti, catene, etc.
- Per il taglio di barre in metallo e rinforzi
- Manovrabile con una sola mano

Ampiezza di apertura	25 mm
Peso	7.6 kg
Cod. art.	1070692

PUSH CONTROL SINGLE 360° HANDLE LIGHTWEIGHT

TAGLIERINA S 25-20 E-FORCE2

Taglierina compatta e versatile

- Inserti intercambiabili in metallo duro per il taglio di lucchetti, catene, etc.
- Per il taglio di barre in metallo e rinforzi
- Manovrabile con una sola mano
- In versione a batteria (non in dotazione)

Ampiezza di apertura	25 mm
Peso (in stato di pronto funzionamento)	9.9 kg
Cod. art.	1082519

PUSH CONTROL CHARGE 360° HANDLE LIGHTWEIGHT

SET DI STRUMENTI DA SCASSO

Combinazione di utensile a percussione e leva Halligan 770 mm

- Ascia con manico stabile e leggero in fibre di vetri e testa piatta per l'integrazione della leve Halligan ad es. per l'apertura della porta
- Può essere utilizzato per piantare la Halligan ma anche come cuneo per mantenere aperto il varco creato
- Manico robusto ed extra leggero in fibre di vetro
- Leva Halligan con piede di porco
- Nastro connettore in velcro e supporto al trasporto inclusi nel set

Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.)	930 x 220 x 160 mm
Peso	8.3 kg
Cod. art.	1081981

LEVA HALLIGAN

Strumento di effrazione e piede di porco utilizzabili in modo flessibile

- Forma strutturale molto affusolata e leggera
- Tagliente sottile e piegato per una semplice forzatura di porte e finestre
- Zone di presa estremamente antiscivolo
- Superficie di percussione supplementare sul piede di porco per spazi angusti
- Superficie elettrozincata per una durata utile elevata

Tipo	Peso / Gewicht	Cod. art. / Teile-Nr.
Piede di porco da 770 mm di colore nero	4.5 kg	1089461RIT
Piede di porco da 770 mm	4.5 kg	1089461
Piede di porco da 920 mm	5.0 kg	1089641
Dente di taglio da 770 mm	4.5 kg	1089642
Dente di taglio da 920 mm	5.0 kg	1089643

CUNEO DI EFFRAZIONE

Cuneo inseribile per l'apertura delle porte o per la messa in sicurezza di interstizi

- Superficie oscillante per una migliore tenuta nella fessura
- Estremamente leggero, solo 140 g per cuneo
- Incluso foro per il fissaggio sull'albero della leva Halligan
- Cuneo singolo o set da 2 in alluminio anodizzato
- Stabile e leggero

Peso	0.14 kg
Cod. art.	WRS1076

GLAS-EX E PUNZONE CENTRALE A MOLLA

Set con seghetto manuale GLAS-EX più punzone centrale a molla

- Seghetto manuale per segare vetro stratificato (VSG) incollato
- Punzone centrale a molla per la rimozione sicura di vetro di sicurezza temperato (ESG), disponibile anche separatamente
- Accessori: Lama per sega di ricambio

	Peso	Cod. art.
Glas-Ex	1.5 kg	8114161
Punzone centrale a molla	0.06 kg	8027676
Lama per sega di ricambio	0.12 kg	8032858

GLAS-EX TURBO

Per la rimozione di vetri stratificati

- Per la rimozione rapida di vetri stratificati (fino a 10 mm di spessore)
- Si adatta a qualunque trapano avvitatore (diametro dello stelo 10 mm)
- Estremamente maneggevole per il taglio di curve strette
- Il vetro viene convogliato principalmente verso l'esterno
- Grazie alla lama corta e alla breve corsa, è possibile eseguire tagli direttamente sul cruscotto

Peso	0.9 kg
Cod. art.	1095126

PUNTA A GRADINI

Punta a gradini ad alte prestazioni per metallo della MILWAUKEE

- Ottimale per creare sul veicolo incidentato punti di attaccatura per le cinghie di fissaggio
- 14 gradini di diametro da 6 a 35 millimetri
- Lunga durata e struttura geometrica speciale per operazioni semplici
- Si adatta a qualunque trapano avvitatore (diametro dello stelo 10 mm)

Peso	0.2 kg
Cod. art.	1100782

LAME PER SEGA A GATTUCCIO EXTRICATION

Lame da sega speciali con denti in metallo duro per acciai ad alta resistenza

- Corpo della lama rinforzato per evitare rotture e ridurre le vibrazioni
- Rivestimento Permashield per ridurre lo sviluppo di calore
- Adatte a quasi qualunque sega a gattuccio di uso comune

	Cod. art.
Lame per seghe EXTRICATION SET con sacchetto arrotolabile 4 lame per seghe 150 mm/denti in metallo duro 6 lame per seghe 230 mm/denti in metallo duro	1078478
Lama della sega da 150 mm	1078476
Lama della sega da 230 mm	1078477

STAB-FIX

Elementi in PE riciclato per sottostruttura variabile e per mantenere aperte le fessure

- In plastica riciclata (PE)
- Durevole e infrangibile
- Resistente all'olio e alle sostanze chimiche
- Carico ammissibile fino a 110 kg/cm²
- Nessuno scivolamento grazie alla forma a piramide

	Dimensioni (Lung. x Larg. x Alt.)	Peso	Cod. art.
Cuneo 75	225 x 75 x 80 mm	0.7 kg	3191796
Cuneo 150	225 x 150 x 80 mm	1.3 kg	3191800

PROTEZIONE NERA CON CALOTTA

Coperta protettiva nera per la protezione del personale e dell'unità cinofila da bordi appuntiti e schegge

- Materiale: CORDURA, interfodera in pile di poliestere Drenotex®
- Materiale esterno idrorepellente e resistente all'abrasione
- Materiale interno resistente al taglio
- Confezionata in una borsa di trasporto

Dimensioni	200 x 100 cm
Peso	2.85 kg
Cod. art.	1102507

ACCESSORI A BATTERIA

	Peso	Cod. art.
Batterie di ricambio 28 V 5,0 Ah della MILWAUKEE	1.04 kg	1075189
Borsa per batterie per una batteria (senza tracolla)	0.2 kg	1056921
Tracolla per borsa per batterie	0.1 kg	1056920
Caricabatteria di bordo	1.0 kg	1060423
Caricatore di rete 110 V per 1 batteria Caricatore di rete 230 V per 1 batteria	0.8 kg 0.8 kg	1054099 1054097
Alimentazione di corrente permanente Alimentatore 230 V Alimentatore 110 V	4.0 kg 5.0 kg	1060422 1060426
Set da tracolla (1 tracolla + 1 passante di fissaggio) per dispositivi E-FORCE	0.4 kg	1080657
Tracolla	0.3 kg	1078259
Passante di fissaggio	0.1 kg	1078261
Illuminazione a batteria RESCUELIGHT LED 28 V	7.0 kg	1084044

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI DEL PRODOTTO

CLASSI DI TAGLIO EN

Tipi di profilo	1 Materiale tondo	2 Materiale piatto	3 Tubo rotondo	4 Tubo quadrato	5 Tubo rettangolare
	●	—	○	□	▭
Categoria / lettera	**Diametro**	**Spessore x larghezza**	**Diametro esterno x spessore della parete**	**Dimensioni x spessore della parete**	**Dimensioni x spessore della parete**
A	14 mm	30 x 5 mm	21,3 x 2,3 mm	–	–
B	16 mm	40 x 5 mm	26,4 x 2,3 mm	–	–
C	18 mm	50 x 5 mm	33,7 x 2,6 mm	35 x 3 mm	–
D	20 mm	60 x 5 mm	42,6 x 2,6 mm	40 x 4 mm	50 x 25 x 2,5 mm
E	22 mm	80 x 8 mm	48,3 x 2,9 mm	45 x 4 mm	50 x 30 x 3,0 mm
F	24 mm	80 x 10 mm	60,3 x 2,9 mm	50 x 4 mm	60 x 40 x 3,0 mm
G	26 mm	100 x 10 mm	76,1 x 3,2 mm	55 x 4 mm	80 x 40 x 3,0 mm
H	28 mm	110 x 10 mm	76,1 x 4,0 mm	60 x 4 mm	80 x 40 x 4,0 mm
I	32 mm	120 x 10 mm	88,9 x 4,0 mm	60 x 5 mm	80 x 40 x 5,0 mm
J	36 mm	130 x 10 mm	88,9 x 5,0 mm	70 x 4 mm	100 x 50 x 4,0 mm
K	40 mm	140 x 10 mm	101,6 x 4,0 mm	70 x 5 mm	100 x 50 x 5,0 mm

CLASSI DI TAGLIO NFPA

Categoria del materiale	A Acciaio rotondo	B Acciaio piatto	C Tubo rotondo		D Tubo angolare	E Angolare in acciaio	F Tubo rettangolare
	●	—	○		□	⌋	▭
Materiale secondo lo standard NFPA 1936							
Nivel de potencia	**Diametro**	**Grosor x anchura**	**Tamaño nominal**	**Diámetro exterior x grosor de pared**	**Medidas x grosor de pared**	**Medidas x grosor de pared**	**Dimensión x grosor de la pared**
1	9.5 mm ⅜ in	6.4 x 13.7 mm ¼ x ½ in	⅜ in	17.3 x 2.2 mm 0.68 x 2.20 in	12.7 x 1.5 mm ½ x 0.06 in	12.7 x 3.2 mm ½ x ⅛ in	25 x 50 x 1.7 mm 1 x 2 x 0.065 in
2	12.7 mm ½ in	6.4 x 25,4 mm ¼ x 1 in	¾ in	26.5 x 2.8 mm 1.05 x 0.11 in	19.1 x 1.5 mm 1 ¾ x 0.06 in	25.4 x 3.2 mm 1 x ⅛ in	25 x 50 x 2.1 mm 1 x 2 x 0.083 in
3	15.8 mm ⅝ in	6.4 x 50.8 mm ¼ x 2 in	1 in	33.5 x 3.3 mm 1.32 x 0.13 in	25.4 x 2.0 mm 1 x 0.08 in	31.7 x 4.8 mm 1 ¼ x 3⁄16 in	25 x 50 x 3.04 mm 1 x 2 x 0.120 in
4	19.1 mm ¾ in	6.4 x 76.2 mm ¼ x 3 in	1 ¼ in	42.2 x 3.2 mm 1.66 x 0.14 in	31.7 x 3.0 mm 1 ¼ x 0,12 in	38.1 x 4.8 mm 1 ½ x 3⁄16 in	50 x 76 x 3.178 mm 2 x 3 x 0.125 in
5	22.2 mm ⅞ in	6.4 x 101.6 mm ¼ x 4 in	1 ½ in	48.3 x 3.2 mm 1.90 x 0.15 in	38.1 x 3.0 mm 1 ½ x 0.12 in	38.1 x 6.35 mm 1 ½ x ¼ in	50 x 76 x 4.78 mm 2 x 3 x 0.125 in
6	25.4 mm 1 in	9.5 x 76.2 mm ⅜ x 3 in	2 in	60.5 x 3.8 mm 2.38 x 0.15 in	44.5 x 3.0 mm 1¾ x 0.12 in	44.5 x 6.35 mm 1 ¾ x ¼ in	50 x 101 x 4.78 mm 2 x 4 x 0.188 in
7	31.8 mm 1 ¼ in	9.5 x 101.6 mm ⅜ x 4 in	2 ½ in	73.2 x 5.1 mm 2.88 x 0.2 in	50.8 x 3.8 mm 2 x 0.15 in	38.1 x 9.5 mm 1 ½ x ⅜ in	50 x 101 x 6.4 mm 2 x 4 x 0.250 in
8	38.1 mm 1 ½ in	9.5 x 127 mm ⅜ x 5 in	3 in	88.9 x 5.6 mm 3.50 x 0.22 in	63.5 x 4.8 mm 2 ¼ x 0.19 in	50.8 x 9.5 mm 2 x ⅜ x in	
9	44.5 mm 1 ¾ in	9.5 x 152.4 mm ⅜ x 6 in	3 ½ in	101.6 x 5.8 mm 4.00 x 0.23 in	76.2 x 4.8 mm 3 x 0.19 in	63.5 x 9.5 mm 2 ½ x ⅜ in	

WEBER RESCUE SYSTEMS

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-0

info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

@weberrescue

WEBER RESCUE SYSTEMS

Stato: 05/2022 | Il testo e le immagini non sono vincolanti. Con riserva di modifiche per migliorie tecniche.