TACTICAL TOOLS

Equipamento especial para utilização tática

TACTICAL TOOLS PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS

Operações especiais requerem equipamento especial!

As situações operacionais de risco de vida contra o crime organizado e o terrorismo internacional levam rapidamente os serviços de emergência e o seu equipamento ao limite. A polícia e os forças armadas são obrigados a atuar da melhor forma possível todos os dias. As ferramentas convencionais de resposta podem abrandar a prontidão operacional uma vez que requerem frequentemente formação e manutenção intensiva, são pesadas e complexas. A entrada numa propriedade é normalmente o primeiro risco elevado para os oficiais em serviço!

A WEBER RESCUE SYSTEMS assumiu este problema e desenvolveu soluções com a série TACTICAL TOOLS, de modo a aumentar a prontidão operacional e, ao mesmo tempo, minimizar o perigo para a vida dos membros dos serviços de emergência. A sua utilização é fácil e, acima de tudo, silenciosa, de rápida disponibilidade e, se necessário, de uso secreto. Estas são as principais características da nova linha de produtos, que inclui aparelhos combinados, abre-portas hidráulicos de abertura de portas e ferramentas clássicas de trituração, tais como ferramentas Halligan e bate-estacas.

Os nossos serviços de emergência comprometeram-se connosco! Na WEBER RESCUE SYSTEMS sentimo-nos obrigados a fornecer o melhor equipamento possível com vista a assegurar o sucesso da missão, mas sobretudo a saúde dos homens e das mulheres que dão o seu melhor todos os dias.

Precisade mais ajuda? Contacte-nosem www.weber-rescue.com.

Faça a leitura do código QR e descubra mais!

CONTEÚDO

APARELHOS COMBINADOS 4
EXPANSOR E ACESSÓRIOS 6
SOLUÇÕES DE TRANSPORTE 7
ENTRADA FORÇADA E ABERTURA DE PORTAS 8
ELEVAÇÃO E CORTE 12
EQUIPAMENTO ADICIONAL 10
INFORMAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO DO PRODUTO 18

RIT-TOOL E-FORCE3

Aparelho combinado flexível alimentado por bateria para unidades de intervenção rápida e para abertura rápida da porta

- Pontas substituíveis de acordo com a aplicação, por ex., para fracionamento de portas e janelas, corte de barras de aço redondas e correntes, elevação de cargas, puxão de obstáculos, abertura de veículos, etc.
- Forças de corte e de expansão extremamente elevadas
- Móvel e flexível devido ao acionamento a pilhas
- Baixo peso devido aos materiais mais modernos
- Possível puxar devido a aparelhos de extração opcionais
- Por definição é vendido sem bateria e pontas
- Composição livre do conjunto

Amplitude de abertura	215 mm
Classificação EN	AC140H-13,3
Potência de corte EN (EN 13204)	1H-2H-3H-4H-5H
Classe de corte NFPA	A6-B7-C6-D7-E7-F3
Peso (operacional)	13.3 kg
N.º de peça	1093377

FORGED SPEED CONTROL X-CHANGE CHARGE

RIT-TOOL HANDVARIO

Aparelho combinado de comando totalmente manual para grupos de intervenção rápida

- Trabalho silencioso devido à operação manual
- Utilização flexível graças às pontas substituíveis s e a uma vasta gama de acessórios
- Adequado para fracionamento de portas e janelas, corte de barras de aço redondas e correntes, grelhas, elevação de cargas, puxão de obstáculos, abertura de veículos, etc.
- Requer pouco espaço e pode ser facilmente utilizado em todo o lado
- Submergível até 25 m
- Composição livre do conjunto
- Lâminas leves forjadas e de alta resistência para melhor potência de corte
- Facas serrilhadas para materiais sólidos
- A cabeça pode ser rodada em 360°, para um trabalho ideal
- Pressão nominal 630 bar

Amplitude de abertura	215 mm
Classificação EN	BK25/280G-11,1
Potência de corte EN (EN 13204)	1H-2G-3G-4H-5G
Classe de corte NFPA	A6-B7-C6-D7-E7-F3
Peso	11.1 kg
N.º de peça	1100441

FORGED UNDERWATER

ACESSÓRIOS E PONTAS

Ponta do expansor
N.º de peça 1050616

Ponta do abre portas
N.º de peça 1096859

Ponta especial
N.º de peça 1051896

RZM CRT Black Edition
N.º de peça 1094618 BLK

Aparelho de extração
N.º de peça 2836033

Conjunto de corrente
N.º de peça 2819139

	Peso	N.º de peça
Ponta do expansor (necessário 2 unidades)	0.71 kg	1050616
Ponta do abre portas (necessário 2 unidades)	0.94 kg	1096859
Ponta especial (necessário 2 unidades)	1.22 kg	1051896
Conjunto de corrente	13.8 kg	2819139
Aparelho de extração (necessário 2 unidades)	1.3 kg	2836033
Cilindro de resgate mecânico RZM CRT Black Edition	7.8 kg	1094618BLK

SP 54 AS E-FORCE3

E FORCE

Expansor a pilhas de última geração

- Para utilização variada, por exemplo, em edifícios e no campo
- A amplitude de abertura do expansor combinada com as pontas do abre portaspágina 7) permite o afastamento imediato de objetos pesados atrás de portas
- Pontas dentadas no interior e exterior para maior aderência
- Pega circunferencial para um manuseamento e manipulação mais simples

Amplitude de expansão	735 mm
Força de espalhamento (na área de trabalho)	55 - 501 kN
Força de esmagamento máx.	144 kN
Amplitude de tração	620 mm
Força de tração máx.	70 kN
Classificação EN	AS55/735-20,7
Peso (operacional)	20.7 kg
N.º de peça	1091736

PEELING SPEED CONTROL X-CHANGE CHARGE

GRIP

A NOVA GERAÇÃO DE EXPANSOR

GRIP

X-CHANGE

INTUITIVE

PEELING

Pega circunferencial para uma manipulação simples

Pontas do expansor dentadas no interior e exterior para evitar deslizamento – para ainda maior aderência

Modelo extremamente leve e estreito para um manuseamento ainda melhor

PONTA DO ABRE PORTAS PARA ESPALHADOR

DICA!

Ponta de abre portas para mais funcionalidade e possibilidades de aplicação alargadas

- Adequado para todos os expansor WEBER RESCUE com pontas removíveis
- Cavilhas presas garfo de montagem para uma instalação fácil e rápida
- Design inovador com dentadas complementares
- Não disponível como conjunto - são necessárias 2 pontas por equipamento

Peso	1.29 kg
N.º de peça	1100623

RIT UTILIZAÇÃO COMO MOCHILA

Para fácil transporte às costas de dispositivos sem fio E-FORCE e aparelhos combinados Handvario

- Fechos de engate reguláveis para rápida montagem e desmontagem
- Liberdade de movimento da cabeça ao usar capacete
- Dois bolsos oferecem espaço adicional para baterias, pontas e outros acessórios
- A distribuição adequada do peso garante o melhor conforto possível,mesmo em percursos mais longos
- Material resistente e duradouro (Cordura nylon com revestimento impermeável)
- Adequado para RIT-Tool, RIT-Tool Handvario e Handvario SPS 270 H

Dimensão	864 x 304 x 165 mm
Peso	2.6 kg
N.º de peça	1100364

TRABALHO DE TRANSPORTEE-FORCE

Caixa resistente PELI 1740 para transporte e armazenamento de dispositivos de resgate E-FORCE

- Com aplicação de espuma adaptada
- Adequado para o transporte aéreo devido a uma válvula de equalização de pressão totalmente automática
- Adequado para RIT-Tool- E-FORCE3

Dimensão	1122 x 409 x 356 mm
Peso	12.5 kg
N.º de peça	1088016

CONJUNTO DE ABRE PORTAS DO 105

Conjunto de abre portas para fracionamento rápido e silencioso de portas e elevação de cargas

- Consiste de bomba de mão, mangueira, abre portas e mala
- Abre portas ultra-leve DO 105 com acoplamento rotativo de 360° para um manuseamento mais fácil
- Bomba de mão manual ultra-leve EPH 0203 com pressão nominal de 570 bar
- Caixa robusta e impermeável com válvula de equalização de pressão integrada no tamanho padrão Eurobox 600 x 400 x 223 mm incl. revestimento para proteger todo o equipamento
- Mini cortador C 45-9 disponível como acessório opcional (divisória preparada na caixa)

Incluído no conjunto:	**Peso**	**N.º de peça**
Abre portas DO 105	3.3 kg	1099556
Bomba de mão EPH 0203	3.3 kg	1099835
2 m de mangueira preta com sistema de acoplamento rápido SKS	1.2 kg	1099974
Conjunto completo incluindo caixa	11.4 kg	1100718

ABRE PORTAS DO 105

Abertura rápida de portas com mecanismo de fecho simples

- Em combinação com ferramentas como, por ex., a ferramenta Halligan
- Funcionamento silencioso com bomba de mão
- Baixo peso
- Sistema hidráulico de ação simples
- Garra otimizada para uma forte aderência à abertura da porta

Comprimento inicial	225 mm
Comprimento final	330 mm
Capacidade de elevação máx.	40 kN (bei 570 bar)
Capacidade de elevação máx.	49 kN (bei 700 bar)
Peso	3.3 kg
N.º de peça	1099556

BOMBA DE MÃO EPH 0203

Bomba de mão ultra-leve

Para utilização e combinação com equipamentos de ação simples, tais como DO 105, DO 120 e C 45-9.

Volume útil de óleo	0.3 l
Taxa de fluxo por curso	1.8 cm³
Pressão nominal	570 bar
Peso	3.3 kg
N.º de peça	1099835

MINI TESOURA C 45-9

Mini tesoura de ação simples para utilização nos espaços mais limitados

- Para corte de tubos, grelhas, varas, etc.
- Modelo muito pequeno
- Manuseamento fácil devido ao baixo peso e forma compacta

Dimensões (L x B x H)	267 x 66 x 88 mm
Amplitude de abertura	45 mm
Material redondo	18 mm (at 370 bar) 20 mm (at 700 bar)
Peso	3.9 kg
N.º de peça	1070758

ABRE PORTAS DO 120

O aumento da capacidade de elevação permite a abertura rápida de portas com mecanismos de fecho complexos

- Em combinação com ferramentas como, por ex., a ferramenta Halligan
- Funcionamento silencioso com bomba de mão
- Sistema hidráulico de ação simples

Comprimento inicial	278 mm
Comprimento final	398 mm
Capacidade de elevação máx.	90.7 kN (at 570 bar)
Capacidade de elevação máx.	114.5 kN (at 700 bar)
Peso	7.1 kg
N.º de peça	1075922

ABRE PORTAS DO 140 E-FORCE2

Sistema de dupla ação especialmente desenvolvido para aplicações especiais

- Fracionamento rápido e eficaz das portas
- Portas metálicas de vários fechos e portas de segurança não são apresentam qualquer obstáculo
- Modelo sem fios (bateria não incluída na entrega)

Comprimento inicial	140 mm
Peso (operacional)	12.9 kg
Nº. de peça	1078140

ARÍETE

Equipamento especial para rápido fracionamento de portas

- Tecnologia Power-Shot para uma eficácia mais elevada
- Reduz o efeito de ricochete em 90 %
- Acessórios substituíveis (padrão, ponta, hexágono)
- Numa mala de transporte prática com rodas

Peso	33.5 kg
Nº. de peça	1087806

CUNHA HIDRÁULICA SPK 250

SINGLE PUSH CONTROL

Cunha Hidráulica

- Cria abertura inicial para bolsas de elevação em pequenos espaços
- Altura de inserção de apenas 8 mm
- Chapa de expansão especialmente endurecida

altura máxima de propagação	61 mm
Amplitude de expansão máx.	248 kN
Força de espalhamento máx.	9.3 kg
N.º de peça	1822861

EXPANSÃO DE CUNHA SPK 250 E-FORCE2

CHARGE

Expansor hidráulico em forma de cunha

- Cria abertura inicial para bolsas de elevação em pequenos espaços
- Chapa de expansão especialmente endurecida
- Modelo sem fios (bateria não incluída na entrega)

altura máxima de propagação	61 mm
Amplitude de expansão máx.	248 kN
Força de espalhamento máx.	12.7 kg
N.º de peça	1077812

AKKUPAC ECO

ECO SINGLE CHARGE

Conjunto de alimentação hidráulico extremamente leve, com possibilidade de utilização como mochila

- Alças largas e confortáveis, para uma adaptação segura
- Com possibilidade de ligação de duas baterias
- Baterias não incluídas
- Mangueira de 1,2 m permitindo grande liberdade de movimento
- Funcionalmente aplicável através da utilização do acoplamento Single

Pressão nominal	700 bar
Volume de óleo	2.5 l
Volume útil	2.3 l
Peso (operacional)	11.2 kg
N.º de peça	1081828BLK

TESOURA S 25-20

Tesoura compacta e versátil

- Encaixes de metal duro amovíveis para cortar fechaduras, correntes, etc.
- Para o corte de barras metálicas e reforços
- Possível de operar com uma só mão

Amplitude de abertura	25 mm
Peso	10.5 kg
N.º de peça	1088176

PUSH CONTROL SINGLE 360° HANDLE LIGHTWEIGHT

TESOURA S 25-20 E-FORCE2

Tesoura compacta e versátil

- Encaixes de metal duro amovíveis para cortar fechaduras, correntes, etc.
- Para o corte de barras metálicas e reforços
- Possível de operar com uma só mão
- Modelo sem fios (bateria não incluída na entrega)

Amplitude de abertura	25 mm
Peso (operacional)	9.9 kg
N.º de peça	1082519

PUSH CONTROL CHARGE 360° HANDLE LIGHTWEIGHT

CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE DEMOLIÇÃO

Combinação de ferramenta de impacto e ferramenta Halligan de 770 mm

- Machado com um cabo resistente e leve feito de fibra de vidro e cabeça plana para complementar a ferramenta Halligan, por exemplo, ao abrir portas
- Pode ser utilizado para cravar a ferramenta Halligan ou como cunha para manter a abertura de uma fenda criada
- Cabo resistente e extra leve em fibra de vidro
- Ferramenta Halligan com garra de alavanca
- Fita de velcro para interligações e transporte incluída no conjunto

Dimensões (L x B x H)	930 x 220 x 160 mm
Peso	8.3 kg
N.º de peça	1081981

FERRAMENTA HALLIGAN

Ferramenta versátil de demolição e de alavanca

- Modelo muito simples e leve
- Lâminas estreitas e curvas para fracionamento fácil de portas e janelas
- Pega extremamente antiderrapante
- Superfície de impacto complementar a garra da alavanca para espaços confinados
- Superfície galvanizada para vida útil longa

Tipo	Gewicht / Peso	N.º de peça / Teile-Nr.
Garra de elevação de 770 mm em preto	4.5 kg	1089461RIT
Garra de elevação de 770 mm	4.5 kg	1089461
Garra de elevação de 920 mm	5.0 kg	1089641
Garra de corte de 770 mm	4.5 kg	1089642
Garra de corte de 920 mm	5.0 kg	1089643

CUNHA DE IMPACTO

Cunha de impacto para abrir portas ou para segurança nos espaços

- Superfície curvada para melhor aderência ao espaço
- Extremamente leve, apenas 140 g por cunha
- Incluindo orifício para fixação ao mandril das ferramentas Halligan
- Cunha única ou conjunto de 2 em alumínio anodizado
- (resistente e leve)

Peso	0.14 kg
N.º de peça	WRS1076

GLAS-EX E PUNÇÃO DE MOLA

Conjunto de aparelho de serra manual GLAS-EX e punção de mola

- Aparelho de serra manual para serrar vidro laminado colado (VSG)
- Punção de mola para a remoção segura do vidro de segurança temperado (ESG), também disponível individualmente
- Acessórios: Lâmina de substituição

	Peso	N.º de peça
Quebra vidros (Glass-Ex)	1.5 kg	8114161
Punção de mola	0.06 kg	8027676
Lâmina de substituição	0.12 kg	8032858

GLAS-EX TURBO

Para remoção de placas de vidro laminado

- Para remoção rápida de vidro laminado (até 10 mm de espessura)
- Adequado para todos os berbequins (diâmetro de eixo de 10 mm)
- Muito flexível para corte em curvas apertadas
- A maior parte do vidro é impulsionada para fora
- Devido à lâmina curta e ao curso reduzido, também são possíveis cortes diretamente acima do painel de instrumentos

Peso	0.9 kg
N.º de peça	1095126

BROCAS ESCALONADAS

Brocas escalonadas de Alta performance para metal de MILWAUKEE

- Especialmente adequado para criar pontos de partida para cintos tensores no veículo acidentado
- 14 escalas de 6 a 35 milímetros de diâmetro
- Longa vida útil e geometria especial para um trabalho fácil
- Adequado para todos os berbequins (diâmetro de eixo de 10 mm)

Peso	0.2 kg
N.º de peça	1100782

LÂMINAS DE SERRA SABRE EXTRICATION

Lâminas de serra especiais com dentes em carboneto para aços de alta resistência

- Corpo da lâmina reforçado contra quebras e para menos vibração
- Revestimento Perma-Shield para menor desenvolvimento de calor
- Adequado para quase todas as serras sabre comuns

	N.º de peça
Lâminas serra CONJUNTO DESENCARCERAMENTO com estojo de enrolar 4 lâminas de serra 150 mm/dentes de carboneto 6 lâminas de serra 230 mm/dentes de carboneto	1078478
Lâmina de serra 150 mm	1078476
Lâmina de serra 230 mm	1078477

STAB-FIX

Elementos de PE reciclado para subestruturas variáveis para manter os espaços s abertos

- Feito de plástico reciclado (PE)
- Duradouro e livre de rebarbas
- Resistente a óleo e produtos químicos
- Carga admissível até 110 kg/cm²
- Sem escorregar devido à forma da pirâmide

	Dimensões (L x B x H)	Peso	N.º de peça
Cunha 75	225 x 75 x 80 mm	0.7 kg	3191796
Cunha 150	225 x 150 x 80 mm	1.3 kg	3191800

PROTECÇÃO NEGRA APAGADA

Cobertura de proteção preta para proteger as pessoas e os cães de serviço de arestas afiadas e lascas

- Material: CORDURA, interior de velo de poliéster Drenotex®
- Material exterior repelente à água e resistente à abrasão
- Material interior resistente a cortes
- Embalado em mala de transporte

Dimensões	200 x 100 cm
Peso	2.85 kg
N.º de peça	1102507

ACESSÓRIOS SEM FIOS

	Peso	N.º de peça
Baterias de substituição 28 V 5,0 Ah da MILWAUKEE	1.04 kg	1075189
Bolsa de baterias para uma bateria (sem cinto)	0.2 kg	1056921
Cinto para bolsa de bateria	0.1 kg	1056920
Carregador para veículo	1.0 kg	1060423
Carregador 110 V para 1 bateria Carregador 230 V para 1 bateria	0.8 kg 0.8 kg	1054099 1054097
Alimentação permanente Adaptador de alimentação 230 V Adaptador de alimentação 110 V	4.0 kg 5.0 kg	1060422 1060426
Conjunto de alça para transporte (1 alça de transporte + 1 cinta de fixação) para equipamentos E-FORCE	0.4 kg	1080657
Alça para transporte	0.3 kg	1078259
Cinta de fixação	0.1 kg	1078261
Iluminação sem fios RESCUELIGHT LED 28 V	7.0 kg	1084044

INFORMAÇÃO SOBRE O DESEMPENHO DO PRODUTO

CLASSES DE CORTE EN

Tipo de perfil	1 Material redondo	2 Material plano	3 Tubo redondo	4 Tubo quadrado	5 Tubo retangular
	●	—	○	□	▭
Categoria / Secção	**Diâmetro**	**Espessura x Largura**	**Diâmetro externo x Espessura da parede**	**Dimensão x Espes-sura da parede**	**Dimensão x Espes-sura da parede**
A	14 mm	30 x 5 mm	21,3 x 2,3 mm	–	–
B	16 mm	40 x 5 mm	26,4 x 2,3 mm	–	–
C	18 mm	50 x 5 mm	33,7 x 2,6 mm	35 x 3 mm	–
D	20 mm	60 x 5 mm	42,6 x 2,6 mm	40 x 4 mm	50 x 25 x 2,5 mm
E	22 mm	80 x 8 mm	48,3 x 2,9 mm	45 x 4 mm	50 x 30 x 3,0 mm
F	24 mm	80 x 10 mm	60,3 x 2,9 mm	50 x 4 mm	60 x 40 x 3,0 mm
G	26 mm	100 x 10 mm	76,1 x 3,2 mm	55 x 4 mm	80 x 40 x 3,0 mm
H	28 mm	110 x 10 mm	76,1 x 4,0 mm	60 x 4 mm	80 x 40 x 4,0 mm
I	32 mm	120 x 10 mm	88,9 x 4,0 mm	60 x 5 mm	80 x 40 x 5,0 mm
J	36 mm	130 x 10 mm	88,9 x 5,0 mm	70 x 4 mm	100 x 50 x 4,0 mm
K	40 mm	140 x 10 mm	101,6 x 4,0 mm	70 x 5 mm	100 x 50 x 5,0 mm

CLASSES DE CORTE NFPA

Material-Categoria	A Barras de aço redondas	B Barras de aço planas	C Tubos redondos		D Tubos retangu-lares	E Cantoneiras de ferro	F Tubo rectangular
	●	—	○		□	⌋	▭
Material de acordo com a norma NFPA 1936							
Nível de potência	**Diâmetro**	**Espessura x Largura**	**Tamanho nomina**	**Diâmetro externo x Espessura da parede**	**Dimensão x Espes-sura da parede**	**Medida do ângulo x Espessura da parede**	**Dimensión x grosor de la pared**
1	9.5 mm ⅜ in	6.4 x 13.7 mm ¼ x ½ in	⅜ in	17.3 x 2.2 mm 0.68 x 2.20 in	12.7 x 1.5 mm ½ x 0.06 in	12.7 x 3.2 mm ½ x ⅛ in	25 x 50 x 1.7 mm 1 x 2 x 0.065 in
2	12.7 mm ½ in	6.4 x 25,4 mm ¼ x 1 in	¾ in	26.5 x 2.8 mm 1.05 x 0.11 in	19.1 x 1.5 mm 1 ¾ x 0.06 in	25.4 x 3.2 mm 1 x ⅛ in	25 x 50 x 2.1 mm 1 x 2 x 0.083 in
3	15.8 mm ⅝ in	6.4 x 50.8 mm ¼ x 2 in	1 in	33.5 x 3.3 mm 1.32 x 0.13 in	25.4 x 2.0 mm 1 x 0.08 in	31.7 x 4.8 mm 1 ¼ x 3⁄16 in	25 x 50 x 3.04 mm 1 x 2 x 0.120 in
4	19.1 mm ¾ in	6.4 x 76.2 mm ¼ x 3 in	1 ¼ in	42.2 x 3.2 mm 1.66 x 0.14 in	31.7 x 3.0 mm 1 ¼ x 0,12 in	38.1 x 4.8 mm 1 ½ x 3⁄16 in	50 x 76 x 3.178 mm 2 x 3 x 0.125 in
5	22.2 mm ⅞ in	6.4 x 101.6 mm ¼ x 4 in	1 ½ in	48.3 x 3.2 mm 1.90 x 0.15 in	38.1 x 3.0 mm 1 ½ x 0.12 in	38.1 x 6.35 mm 1 ½ x ¼ in	50 x 76 x 4.78 mm 2 x 3 x 0.125 in
6	25.4 mm 1 in	9.5 x 76.2 mm ⅜ x 3 in	2 in	60.5 x 3.8 mm 2.38 x 0.15 in	44.5 x 3.0 mm 1¾ x 0.12 in	44.5 x 6.35 mm 1 ¾ x ¼ in	50 x 101 x 4.78 mm 2 x 4 x 0.188 in
7	31.8 mm 1 ¼ in	9.5 x 101.6 mm ⅜ x 4 in	2 ½ in	73.2 x 5.1 mm 2.88 x 0.2 in	50.8 x 3.8 mm 2 x 0.15 in	38.1 x 9.5 mm 1 ½ x ⅜ in	50 x 101 x 6.4 mm 2 x 4 x 0.250 in
8	38.1 mm 1 ½ in	9.5 x 127 mm ⅜ x 5 in	3 in	88.9 x 5.6 mm 3.50 x 0.22 in	63.5 x 4.8 mm 2 ¼ x 0.19 in	50.8 x 9.5 mm 2 x ⅜ x in	
9	44.5 mm 1 ¾ in	9.5 x 152.4 mm ⅜ x 6 in	3 ½ in	101.6 x 5.8 mm 4.00 x 0.23 in	76.2 x 4.8 mm 3 x 0.19 in	63.5 x 9.5 mm 2 ½ x ⅜ in	

WEBER RESCUE SYSTEMS

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
74363 Güglingen, Germany
Phone +49 7135 71-10270

Emil Weber Platz 1
4460 Losenstein, Austria
Phone +43 7255 6237-0

info@weber-rescue.com
www.weber-rescue.com

@weberrescue

WEBER RESCUE SYSTEMS

Estado: 08/2022B | Texto e ilustrações não vinculativas. Reservadas as alterações no âmbito do progresso tecnológico.